





■全自動洗濯機仕様一覧

| タイプ | | | 全自動洗濯機 | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| 形 名 | | | ES-GV10B | ES-GV9B | ES-GV9A | ES-GV8B |
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量 | | | 10kg | 9kg | 9kg | 8kg |
| 外 観 | | | ダイヤカット穴なし槽 | ダイヤカット穴なし槽 | ダイヤカット穴なし槽 | ダイヤカット穴なし槽 |
| | | |  |  |  |  |
| 色 名 | | | -T(ブラウン系) | -N(ゴールド系) | -N(ゴールド系) | -S(シルバー系) |
| 標準使用水量 洗濯／洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1 | | | 105L(57L) | 95L(50L) | 95L(50L) | 85L(49L) |
| 洗 淨 | 洗浄方式 | 穴なしサイクロン洗浄 | | | | |
| | シャワー | | | | | |
| | 温風洗浄 | | | | | |
| | 予洗い | サッと予洗いコース | | | サッと予洗いコース | |
| | おしゃれ着洗い | おしゃれ着コース | | | | |
| 乾 燥 | 乾燥方式 | 風乾燥※2 | | | | |
| | 乾燥機能 | | | | | |
| 清 潔 | プラスマクラスター | | | | | |
| | おそうじ | 槽クリーン／自動槽洗い | | | | |
| | 消臭 | | | | | |
| | 抗菌加工※3 | Ag ⁺ 抗菌バルセーター | | | | |
| 節水・省エネ | | エコセンサー | 重量・水位 | | | |
| やさしさ 設計 | 音声機能 | | | | | |
| | 槽内LEDライト | | | | | |
| | らくらく構造 | | | | | |
| | ほぐし運転 | ほぐし運転／シワ抑えコース | | ほぐし運転 | ほぐし運転／シワ抑えコース | |
| 低騒音 | その他 | チャイルドロック※4／洗剤量(目安)サイン／柔軟剤自動投入／電源オートオフ／終了ブザー／点字表示(主要ボタンのみ) | | | | |
| | インバーター | インバーター | | | | |
| 仕 様 | 消費電力 (50/60Hz) | 洗 濯 | 380W | 280W | 280W | 260W |
| | | 乾 燥 | — | — | — | — |
| | 消費電力量 (50/60Hz) | 洗 濯 | 98Wh | 90Wh | 90Wh | 67Wh |
| | | 洗濯～乾燥 | — | — | — | — |
| | 目安時間 | 洗 濯 | 約45分 | 約41分 | 約41分 | 約35分 |
| | | 洗濯～乾燥 | — | — | — | — |
| | 水位別水量 | 自 動 | 18L～53L 無段水位 | 18L～47L 無段水位 | 18L～47L 無段水位 | 18L～44L 無段水位 |
| | | 手 動 | 12L～53L 9段水位 | 12L～47L 9段水位 | 12L～47L 9段水位 | 12L～44L 9段水位 |
| | 運転音(洗い/脱水/乾燥) | | 38dB/38dB/— | 37dB/38dB/— | 37dB/38dB/— | 35dB/38dB/— |
| | 予約タイマー | | ●1～24時間後設定 | | | |
| ふる水ポンプ(約4m長) | | ● | | | | |
| 寸 法 | ボディ幅 | | 555mm | 555mm | 555mm | 555mm |
| | 外形寸法(幅×奥行×高さ)※5 | | 600×595×960mm | 600×595×960mm | 600×595×960mm | 600×595×960mm |
| | 設置可能な防水パン(内寸奥行) | | 540mm以上 | 540mm以上 | 540mm以上 | 540mm以上 |
| | 質 量 | | 約38kg | 約38kg | 約38kg | 約38kg |

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 ●試験機関(一財)ポークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号213248364-1/2他 ●試験方法JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag⁺抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※4 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※5 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※6 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。

■機能説明

穴なしサイクロン洗浄

ドルフィンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。

サッと予洗いコース

食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずかな約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗います。

おしゃれ着コース

デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。

風乾燥

風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

槽クリーン

最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

自動槽洗い

脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

Ag⁺抗菌バルセーター

洗濯物に直接触れるバルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。

重量センサー

洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。

水位センサー

吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。

ほぐし運転

脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

シワ抑えコース

洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

チャイルドロック

小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

インバーター

モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。